

| Наименование | Назначение | | Расход смеси: | Упак., кг | На поддоне | Цена "Строитель" | Цена розница | |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------|------------|--|--------------|------|
| Теплоизоляционный кладочный раствор | | | | | | | | |
| Perel TKS 2020 (усиленный) | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок | | 51 блок 2 - 2,2 кг | 25 | 40 | 453 | 530 | |
| | | | 44 блок 1,7- 1,9 кг | | | | | |
| | | | 38 блок 1,5– 1,6 кг | | | | | |
| | | | 25 блок 1,5– 1,6 кг | | | | | |
| | | | 12 блок 0,9 – 1 кг | | | | | |
| Perel TKS 6020 (экономичный) | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | | 51 блок 1,5- 1,6 кг | 20 | 50 | 472 | 556 | |
| | | | 44 блок 1,3- 1,4 кг | | | | | |
| | | | 38 блок 1,1– 1,2 кг | | | | | |
| | | | 25 блок 1,1– 1,2 кг | | | | | |
| | | | 12 блок 0,7– 0,8 кг | | | | | |
| Perel TKS 8020 (эффективный) | Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | | 51 блок 1,4 - 1,5 кг | 17,5 | 55 | 472 | 556 | |
| | | | 44 блок 1,2- 1,3кг | | | | | |
| | | | 38 блок 1 – 1,1 кг | | | | | |
| | | | 25 блок 1 – 1,1 кг | | | | | |
| | | | 12 блок 0,6– 0,7 кг | | | | | |
| Цветные кладочные растворы (50 кг) | | | | | | | | |
| Perel SL | Цветные кладочные растворы | 0001 супер-белая | | 50 | 30 | 836 | 947 | |
| | | 0005 белая | | | | 673 | 757 | |
| | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %. | 0020 бежевая | | | | 704 | 802 | |
| | | 0025 кремово-бежевая | | | | 683 | 785 | |
| | | 0030 кремово-желтая | | | | 704 | 802 | |
| | | 0035 желтый | | | | 796 | 901 | |
| | | 0040 кремовая | | | | 687 | 791 | |
| | | 0045 светло-коричневая | | | | 743 | 848 | |
| | | 0010 серая | | | | 618 | 722 | |
| | | 0015 темно-серая | | | | 813 | 919 | |
| | | 0050 коричневая | | | | 889 | 998 | |
| | | 0055 шоколадная | | | | 897 | 1016 | |
| | | 0060 красная | | | | 1056 | 1171 | |
| | | 0065 черная | | | | 1078 | 1200 | |
| Perel VL | Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая | | 50 | 30 | 921 | 1101 | |
| | | 0205 белая | | | | 818 | 977 | |
| | «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка) | 0220 бежевая | | | | Расход смеси: | 865 | 1029 |
| | | 0225 кремово-бежевая | | | | Тип кирпича/ кг | 840 | 1006 |
| | | 0230 кремово-желтая | | | | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6 | 866 | 1030 |
| | | 0235 желтый | | | | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 | 920 | 1094 |
| | | 0240 кремовая | | | | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 | 868 | 1042 |
| | | 0245 светло-коричневая | | | | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 | 870 | 1044 |
| | | 0210 серая | | | | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1 | 672 | 820 |
| | | 0215 темно-серая | | | | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 | 862 | 1029 |
| | | 0250 коричневая | | | | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | 969 | 1149 |
| | | 0255 шоколадная | | | | | 965 | 1148 |
| | | 0260 красная | | | | | 1130 | 1312 |
| | | 0265 черная | | | | | 1160 | 1356 |
| Perel NL | Цветные кладочные растворы | 0101 супер-белая | | 50 | 30 | 942 | 1135 | |
| | | 0105 белая | | | | 847 | 1025 | |
| | «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича) | 0120 бежевая | | | | 883 | 1076 | |
| | | 0125 кремово-бежевая | | | | 857 | 1051 | |
| | | 0130 кремово-желтая | | | | 883 | 1076 | |
| | | 0135 желтый | | | | 949 | 1130 | |
| | | 0140 кремовая | | | | 926 | 1107 | |
| | | 0145 светло-коричневая | | | | 936 | 1114 | |
| | | 0110 серая | | | | 707 | 874 | |
| | | 0115 темно-серая | | | | 898 | 1082 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-----|----------------------------|------------------|---|----|----|-----|------|
| | | 0150 коричневая | | | | 1001 | 1184 | | | | | |
| | | 0155 шоколадная | | | | 984 | 1180 | | | | | |
| | | 0160 красная | | | | 1163 | 1357 | | | | | |
| | | 0165 черная | | | | 1183 | 1398 | | | | | |
| Цветные кладочные растворы (25 кг) | | | | | | | | | | | | |
| Perel SL (лемо), 25 кг | Цветные кладочные растворы | 0001 супер-белая | | 25 | 48 | 441 | 512 | | | | | |
| | | 0005 белая | | | | 363 | 424 | | | | | |
| | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %. | 0020 бежевая | | | | 385 | 447 | | | | | |
| | | 0025 кремово-бежевая | | | | 378 | 440 | | | | | |
| | | 0030 кремово-желтая | | | | 393 | 454 | | | | | |
| | | 0035 желтый | | | | 436 | 499 | | | | | |
| | | 0040 кремовая | | | | 378 | 439 | | | | | |
| | | 0045 светло-коричневая | | | | 395 | 460 | | | | | |
| | | 0010 серая | | | | 333 | 380 | | | | | |
| | | 0015 темно-серая | | | | 413 | 470 | | | | | |
| | | 0050 коричневая | | | | 463 | 523 | | | | | |
| | | 0055 шоколадная | | | | 471 | 536 | | | | | |
| | | 0060 красная | | | | 545 | 612 | | | | | |
| | | 0065 черная | | | | 554 | 627 | | | | | |
| | | Perel VL (лемо), 25 кг | | | | Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая | | 25 | 48 | 488 | 569 |
| | | | | | | | 0205 белая | | | | 435 | 516 |
| «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка) | 0220 бежевая | | Расход смеси: | 466 | 537 | | | | | | | |
| | 0225 кремово-бежевая | | Тип кирпича/ кг | 454 | 527 | | | | | | | |
| | 0230 кремово-желтая | | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6 | 467 | 541 | | | | | | | |
| | 0235 желтый | | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 | 495 | 571 | | | | | | | |
| | 0240 кремовая | | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 | 468 | 542 | | | | | | | |
| | 0245 светло-коричневая | | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 | 472 | 548 | | | | | | | |
| | 0210 серая | | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1 | 369 | 449 | | | | | | | |
| | 0215 темно-серая | | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 | 446 | 539 | | | | | | | |
| | 0250 коричневая | | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | 513 | 604 | | | | | | | |
| | 0255 шоколадная | | | 504 | 602 | | | | | | | |
| | 0260 красная | | | 584 | 678 | | | | | | | |
| | 0265 черная | | | 591 | 703 | | | | | | | |
| | Perel NL (лемо), 25 кг | | Цветные кладочные растворы | 0101 супер-белая | | 25 | 48 | | | | 508 | 595 |
| | | | | 0105 белая | | | | | | | 453 | 527 |
| «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича) | | 0120 бежевая | 480 | 557 | | | | | | | | |
| | | 0125 кремово-бежевая | 469 | 550 | | | | | | | | |
| | | 0130 кремово-желтая | 481 | 562 | | | | | | | | |
| | | 0135 желтый | 517 | 602 | | | | | | | | |
| | | 0140 кремовая | 491 | 572 | | | | | | | | |
| | | 0145 светло-коричневая | 505 | 589 | | | | | | | | |
| | | 0110 серая | 391 | 473 | | | | | | | | |
| | | 0115 темно-серая | 468 | 565 | | | | | | | | |
| | | 0150 коричневая | 529 | 617 | | | | | | | | |
| | | 0155 шоколадная | 522 | 620 | | | | | | | | |
| | | 0160 красная | 586 | 669 | | | | | | | | |
| | | 0165 черная | 591 | 698 | | | | | | | | |
| | | Цветные затирки | | | | | | | | | | |
| | | Perel RL | Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм. | 0410 серая | | | | Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала | 25 | 48 | 960 | 1104 |
| 0405 белая | 1037 | | | 1186 | | | | | | | | |
| 0415 темно-серая | 1004 | | | 1153 | | | | | | | | |
| 0420 бежевая | 1007 | | | 1156 | | | | | | | | |
| 0436 горчичная | 1006 | | | 1155 | | | | | | | | |
| 0437 медная | 1005 | | | 1154 | | | | | | | | |
| 0438 кирпичная | 1005 | | | 1154 | | | | | | | | |
| 0440 кремовая | 1007 | | | 1156 | | | | | | | | |
| 0445 светло-коричневая | 1007 | | | 1157 | | | | | | | | |
| 0450 коричневая | 1036 | | | 1185 | | | | | | | | |
| 0455 шоколадная | 1079 | | | 1231 | | | | | | | | |
| 0465 черная | 1112 | | | 1264 | | | | | | | | |
| Клеевые смеси | | | | | | | | | | | | |
| Basis 0311 | Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² . | | | | 25 | 48 | 297 | | | | 326 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|-------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Express 0720 | Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ. | | Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм | 25 | 48 | 272 | 299 | |
| Faster 0732 | Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа . | | Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм | 24 | 48 | 421 | 469 | |
| Гидроизолирующие смеси | | | | | | | | |
| Aquastop 0810 | Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды. | | Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм | 25 | 48 | 1260 | 1363 | |
| Perel Isolante | Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием. | | Расход: 120-640 г/кв.м | 14 | 33 | по запросу | по запросу | |
| Система укладки брусчатки RODSTONE | | | | | | | | |
| Основа 0901 | Дренажный раствор для брусчатки | | Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм | 25 | 48 | 483 | 569 | |
| Адгезив | Клеевой состав для фиксации брусчатки | 0902 Серый | Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2 | | | 525 | 572 | |
| | | 0903 Белый | | | | 662 | 715 | |
| Шов-литой | Затирка для брусчатки, водонепроницаемая | 0941 Бесцветная жидкость, объём 1 литр | Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм | | | 210 | 253 | |
| | | 0942 Белый | | | | 550 | 680 | |
| | | 0943 Серый | | | | 508 | 565 | |
| | | 0944 Тёмно-серый | | | | 548 | 612 | |
| | | 0946 Кремово-желтый | | | | 560 | 625 | |
| | | 0947 Коричневый | | | | 601 | 672 | |
| | | 0948 Шоколадный | | | | 596 | 669 | |
| | | 0945 Красный | | | | 577 | 648 | |
| | | 0965 Черный | | | | 750 | 828 | |
| | | Шов-фильтр | | | | Затирка для брусчатки, водопроницаемая | 0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра | 241 |
| 0952 Белый | 543 | | | | | | 599 | |
| 0953 Серый | 493 | | | | | | 550 | |
| Антиморозные добавки | | | | | | | | |
| No Frost 5555 | Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ. | | | Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр) | 10 л. | 48 | по запросу | по запросу |
| | | | | | 1 л. | 100 | по запросу | по запросу |